

Kupferrohlinge

PSE



* Markenhinweise in diesem Magazin

UPC®, *EWIS®*, *ITS®*, *EROWA®* sind von Erowa AG markenrechtlich geschützte Bezeichnungen.
HIRSCHMANN®, *SODICK®*, *FANUC®*, *MITSUBISHI®* sind markenrechtlich geschützte Bezeichnungen.
Macro® und *System 3R®* und *3R®* und *Mecatool®* sind von System 3R International AB bzw. deren verbundene Unternehmen markenrechtlich geschützte Bezeichnungen.
AGIE® ist eine von Agie Charmilles SA markenrechtlich geschützte Bezeichnung.
CHARMILLES® ist eine von Agie Charmilles New Technologies SA markenrechtlich geschützte Bezeichnung.
Certal® ist eine markenrechtlich geschützte Bezeichnung.

Technische Daten

Maße	52 x 52 x 69 mm
Profil	15 x 15 mm
Wiederholgenauigkeit	± 0,003 mm
Referenzhöhe Z	40 ± 0,003 mm
Material rostfrei, gehärtet 54 HRC, kompatibel mit ITS®*Spannsystem der Erowa AG	

WQM15 Vierkanthalter



Technische Daten

Maße	54 x 54 x 75 mm
Profil	25 x 25 mm
Wiederholgenauigkeit	± 0,003 mm
Referenzhöhe Z	40 ± 0,003 mm
Material rostfrei, gehärtet 54 HRC, kompatibel mit ITS®*Spannsystem der Erowa AG	

WQM25 Vierkanthalter



Spannzapfen F/A EDM fix

Maße	Ø 20 x 45 mm
Material rostfrei, gehärtet 50 HRC, kompatibel mit ITS®*Spannsystem der Erowa AG	
WUC-F/A	



Zuschnitt Sägetoleranz: +/- 0,1 mm

1 Seite entgratet ca. 1,5 x 45° mm (Z-Auflage)

1 Seite plangefräst (Spannbereich Z-Auflage)

4 Seiten im Winkel zueinander gefräst (34 mm) und mit Fase versehen

Maße	Fase Anfräsung	VE
15 x 15 x 75 mm	-	40 Stk.
20 x 20 x 75 mm	15 x 15 x 34 mm	20 Stk.
20 x 30 x 75 mm	15 x 15 x 34 mm	10 Stk.
20 x 40 x 75 mm	15 x 15 x 34 mm	10 Stk.
25 x 25 x 90 mm	25 x 25 x 39 mm	20 Stk.
25 x 25 x 75 mm	25 x 25 x 39 mm	20 Stk.
25 x 25 x 75 mm	15 x 15 x 34 mm	20 Stk.
30 x 30 x 75 mm	25 x 25 x 39 mm	5 Stk.
30 x 30 x 75 mm	15 x 15 x 34 mm	5 Stk.
35 x 35 x 75 mm	25 x 25 x 39 mm	5 Stk.
35 x 35 x 75 mm	15 x 15 x 34 mm	5 Stk.
40 x 40 x 75 mm	25 x 25 x 39 mm	5 Stk.
40 x 40 x 75 mm	15 x 15 x 34 mm	5 Stk.
50 x 50 x 75 mm	25 x 25 x 39 mm	5 Stk.

weitere Größen und Abmessungen auf Anfrage





PSE GmbH

Bangertsgasse 2
D-64850 Schaaheim
Deutschland

Tel: +49(0) 6073 742 252
Mobil: +49(0) 171 3 219 644
Fax: +49(0) 6073 742 253

www.pse-wtec.de info@pse-wtec.de

